

Type	Interflow PAK 60/60	Interflow PAK 60/90	Interflow PAK 60/120	Interflow PAK 60/150	Interflow PAK 60/180
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkblad	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkruimte	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
Afm. uitwendig body (bx dxh)	640 x 750 x 1160 mm	945 x 750 x 1160 mm	1252 x 750 x 1160 mm	1556 x 750 x 1160 mm	1862 x 750 x 1160 mm
Afm. werkruimte (bx dxh)	616 x 610 x 600 mm	921 x 610 x 600 mm	1228 x 610 x 600 mm	1532 x 610 x 600 mm	1838 x 610 x 600 mm
Inhuizen past door deur 800 mm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	760 / 940 mm	760 / 940 mm	760 / 940 mm	760 / 940 mm	760 / 940 mm
Totale hoogte inclusief onderstel / zit - sta	1920 / 2100 mm	1920 / 2100 mm	1920 / 2100 mm	1920 / 2100 mm	1920 / 2100 mm
Gewicht (bovenkast)	70 kg	100 kg	115 kg	135 kg	150 kg
Elektrisch hoog-laagframe	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Volledige service voorzijde	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Instelbare regeling gewenste luchtsnelheid	0,20 – 0,45 m/s	0,20 – 0,45 m/s	0,20 – 0,45 m/s	0,20 – 0,45 m/s	0,20 – 0,45 m/s
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afzekerings	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom	0,9 A	1,0 A	1,1 A	1,2 A	1,65 A
Opgenomen vermogen	100 W	110 W	115 W	120 W	252 W
Lichtsterkte	> 750 Lux	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar
Verlichtingstype	LED – aan/uit	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar
Bediening	Traploze regeling	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie
WCD 230 V	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zijruiten	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Connectivity-pakket	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
In het werkblad geïntegreerde weegbalansvoorzieningen	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geluidsdruk	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ergonomische zithoek 12 graden	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek
<b>Filterklasse</b>					
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G3	G3	G3	G3	G3
Absoluutfilter, EN1822	H14	H14	H14	H14	H14

Type	Interflow PAK 30/60	Interflow PAK 90/90	Interflow PAK 90/120	Interflow PAK 90/150	Interflow PAK 90/180
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkblad	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkruimte	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
Afm. uitwendig body (bx dxh)	640 x 482 x 850 mm	945 x 750 x 1460 mm	1252 x 750 x 1460 mm	1556 x 750 x 1460 mm	1862 x 750 x 1460 mm
Afm. werkruimte (bx dxh)	616 x 280 x 390 mm	921 x 610 x 900 mm	1228 x 610 x 900 mm	1532 x 610 x 900 mm	1838 x 610 x 900 mm
Inhuizen past door deur 800 mm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	760 / 940 mm	760 / 940 mm	760 / 940 mm	760 / 940 mm	760 / 940 mm
Totale hoogte inclusief onderstel / zit - sta	1920 / 2100 mm	1920 / 2100 mm	1920 / 2100 mm	1920 / 2100 mm	1920 / 2100 mm
Gewicht (bovenkast)	50 kg	120 kg	130 kg	165 kg	195 kg
Elektrisch hoog-laagframe	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Volledige service voorzijde	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Instelbare regeling gewenste lichtsnelheid	0,20 – 0,45 m/s	0,20 – 0,45 m/s	0,20 – 0,45 m/s	0,20 – 0,45 m/s	0,20 – 0,45 m/s
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afzekerings	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom	0,8 A	0,52 A	1,2 A	1,5 A	1,6 A
Opgenomen vermogen	85 W	90 W	120 W	150 W	200 W
Lichtsterkte	> 750 Lux	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar
Verlichtingstype	LED – aan/uit	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar
Bediening	Traploze regeling	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie
WCD 230 V	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zijruiten	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Connectivity-pakket	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
In het werkblad geïntegreerde weegbalansvoorzieningen	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geluidsdruk	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ergonomische zithoek 12 graden	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek
<b>Filterklasse</b>					
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G3	G3	G3	G3	G3
Absoluutfilter, EN1822	H14	H14	H14	H14	H14

## Interflow

De Stek 15  
1771 SP Wieringerwerf  
Nederland  
T +31 (0)227 60 28 44  
E info@interflow.nl  
W www.interflow.nl

## Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op met onze adviseur:

Arjan van der Scheer  
M +31 (0)653 54 12 05  
E arjan.vander.scheer@interflow.nl