

TYPE UNIT BODY	Interflow DF 61/61	Interflow DF 61/76	Interflow DF 61/91	Interflow DF 61/122
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL	HPL
Afm. uitwendig body (bxdxh)	700 x 706 x 800 mm	850 x 706 x 800 mm	1005 x 706 x 800 mm	1310 x 706 x 800 mm
Afm. Schone werkruimte (bxd)	574 x 578 mm	730 x 578 mm	883 x 578 mm	1188 x 578 mm
Inhuizen past door deur 800 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht (bovenkast)	82	95	105	122
Volledige service voor/boven zijde	Ja	Ja	Ja	Ja
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afzekeren	16 A	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom **	0,9 A	1,0 A	1,1 A	1,2 A
Opgenomen vermogen **	125 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	135 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	148 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	161 W / Totaal van de unit inclusief verlichting
Lichtsterkte	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar
Verlichtingstype	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar
Bediening	Touchscreen en afstandsbediening	Touchscreen en afstandsbediening	Touchscreen en afstandsbediening	Touchscreen en afstandsbediening
WCD 230 V	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geluidsdruk **	55 -58 dB(A)	55 -58 dB(A)	55 -58 dB(A)	55 -58 dB(A)
Voldoet aan IEST-RP-CC002.4	Ja	Ja	Ja	Ja
Voldoet aan NEN-EN-ISO 14644-1	ISO Klasse 5	ISO Klasse 5	ISO Klasse 5	ISO Klasse 5
Geschikt voor GMP	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A
Snelheid NEN-EN-ISO / GMP A	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek
<b>Filterklasse</b>				
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G4	G4	G4	G4
Absoluutfilter EN1822	H14	H14	H14	H14
<b>Opbouw frame en opties</b>				
Frame	Staal gecoate / RVS 304	Staal gecoate / RVS 304	Staal gecoate / RVS 304	Staal gecoate / RVS 304
Hoogte werkruimte	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Hoogte totale unit op frame	2425 / 2600 mm	2425 / 2600 mm	2425 / 2600 mm	2425 / 2600 mm
Werkblad	RVS / HPL	RVS / HPL	RVS / HPL	RVS / HPL
Hoogte werkblad zit / sta	760 / 940 mm	760 / 940 mm	760 / 940 mm	760 / 940 mm
Werkruimte begrenzing	HPL / Lexaan / veiligheids-glas / PVC flappen stook	HPL / Lexaan / veiligheids-glas / PVC flappen stook	HPL / Lexaan / veiligheids-glas / PVC flappen stook	HPL / Lexaan / veiligheids-glas / PVC flappen stook
Front ruit	Opklapbaar	Opklapbaar	Opklapbaar	Opklapbaar
Werkopening / belading	400 / 900 mm	400 / 900 mm	400 / 900 mm	400 / 900 mm
Extra verdeeldoek CG	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
WCD in de werkruimte	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Beeldscherm in de achterwand	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
USB / Data	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek

\*\* Afhankelijk van de ingestelde downflow snelheid

TYPE UNIT BODY	Interflow DF 61/152	Interflow DF 61/183	Interflow DF 76/91	Interflow DF 76/122
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL	HPL
Afm. uitwendig body (bxdxh)	1615 x 706 x 800 mm	1920 x 706 x 800 mm	1005 x 854 x 800 mm	1310 x 854 x 800 mm
Afm. Schone werkruimte (bxd)	1493 x 578 mm	1798 x 578 mm	883 x 726 mm	1188 x 726 mm
Inhuizen past door deur 800 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht (bovenkast)	135 kg	150 kg	115 kg	132 kg
Volledige service voor/boven zijde	Ja	Ja	Ja	Ja
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afzekeren	16 A	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom **	1,25 A	1,45 A	1,1 A	1,2 A
Opgenomen vermogen **	188 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	205 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	162 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	175 W / Totaal van de unit inclusief verlichting
Lichtsterkte	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar
Verlichtingstype	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar
Bediening	Touchscreen en afstandsbediening	Touchscreen en afstandsbediening	Touchscreen en afstandsbediening	Touchscreen en afstandsbediening
WCD 230 V	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geluidsdruk **	55 -58 dB(A)	55 -58 dB(A)	55 -58 dB(A)	55 -58 dB(A)
Voldoet aan IEST-RP-CC002.4	Ja	Ja	Ja	Ja
Voldoet aan NEN-EN-ISO 14644-1	ISO Klasse 5	ISO Klasse 5	ISO Klasse 5	ISO Klasse 5
Geschikt voor GMP	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A
Snelheid NEN-EN-ISO / GMP A	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek
<b>Filterklasse</b>				
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G4	G4	G4	G4
Absoluutfilter EN1822	H14	H14	H14	H14
<b>Opbouw frame en opties</b>				
Frame	Staal gecoate / RVS 304	Staal gecoate / RVS 304	Staal gecoate / RVS 304	Staal gecoate / RVS 304
Hoogte werkruimte	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Hoogte totale unit op frame	2425 / 2600 mm	2425 / 2600 mm	2425 / 2600 mm	2425 / 2600 mm
Werkblad	RVS / HPL	RVS / HPL	RVS / HPL	RVS / HPL
Hoogte werkblad zit / sta	760 / 940 mm	760 / 940 mm	760 / 940 mm	760 / 940 mm
Werkruimte begrenzing	HPL / Lexaan / veiligheids-glas / PVC flappen stook	HPL / Lexaan / veiligheids-glas / PVC flappen stook	HPL / Lexaan / veiligheids-glas / PVC flappen stook	HPL / Lexaan / veiligheids-glas / PVC flappen stook
Front ruit	Opklapbaar	Opklapbaar	Opklapbaar	Opklapbaar
Werkopening / belading	400 / 900 mm	400 / 900 mm	400 / 900 mm	400 / 900 mm
Extra verdeeldoek CG	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
WCD in de werkruimte	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Beeldscherm in de achterwand	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
USB / Data	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek

\*\* Afhankelijk van de ingestelde downflow snelheid

TYPE UNIT BODY	Interflow DF 76/152	Interflow DF 76/183	Interflow DF 91/91	Interflow DF 91/122
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL	HPL
Afm. uitwendig body (bxdxh)	1615 x 854 x 800 mm	1920 x 854 x 800 mm	1005 x 1007 x 800 mm	1310 x 1007 x 800 mm
Afm. Schone werkruimte (bxd)	1493 x 726 mm	1798 x 726 mm	883 x 881 mm	1188 x 881 mm
Inhuizen past door deur 800 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht (bovenkast)	148	165 kg	128	145
Volledige service voor/boven zijde	Ja	Ja	Ja	Ja
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afzekeren	16 A	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom **	1.45 A	1.7 A	1.4 A	1.65 A
Opgenomen vermogen **	190 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	220 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	170 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	195 W / Totaal van de unit inclusief verlichting
Lichtsterkte	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar
Verlichtingstype	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar	LED - dimbaar
Bediening	Touchscreen en afstandsbediening	Touchscreen en afstandsbediening	Touchscreen en afstandsbediening	Touchscreen en afstandsbediening
WCD 230 V	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geluidsdruk **	55 -58 dB(A)	55 -58 dB(A)	55 -58 dB(A)	55 -58 dB(A)
Voldoet aan IEST-RP-CC002.4	Ja	Ja	Ja	Ja
Voldoet aan NEN-EN-ISO 14644-1	ISO Klasse 5	ISO Klasse 5	ISO Klasse 5	ISO Klasse 5
Geschikt voor GMP	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A
Snelheid NEN-EN-ISO / GMP A	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek
<b>Filterklasse</b>				
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G4	G4	G4	G4
Absoluutfilter EN1822	H14	H14	H14	H14
<b>Opbouw frame en opties</b>				
Frame	Staal gecoate / RVS 304	Staal gecoate / RVS 304	Staal gecoate / RVS 304	Staal gecoate / RVS 304
Hoogte werkruimte	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Hoogte totale unit op frame	2425 / 2600 mm	2425 / 2600 mm	2425 / 2600 mm	2425 / 2600 mm
Werkblad	RVS / HPL	RVS / HPL	RVS / HPL	RVS / HPL
Hoogte werkblad zit / sta	760 / 940 mm	760 / 940 mm	760 / 940 mm	760 / 940 mm
Werkruimte begrenzing	HPL / Lexaan / veiligheids-glas / PVC flappen stook	HPL / Lexaan / veiligheids-glas / PVC flappen stook	HPL / Lexaan / veiligheids-glas / PVC flappen stook	HPL / Lexaan / veiligheids-glas / PVC flappen stook
Front ruit	Opklapbaar	Opklapbaar	Opklapbaar	Opklapbaar
Werkopening / belading	400 / 900 mm	400 / 900 mm	400 / 900 mm	400 / 900 mm
Extra verdeeldoek CG	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
WCD in de werkruimte	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Beeldscherm in de achterwand	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
USB / Data	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek

\*\* Afhankelijk van de ingestelde downflow snelheid

TYPE UNIT BODY	Interflow DF91/152	Interflow DF91/183
Materiaal kast	HPL	HPL
Afm. uitwendig body (bxdxh)	1615 x 1007 x 800 mm	1920 x 1007 x 800 mm
Afm. Schone werkruimte (bxd)	1493 x 881 mm	1798 x 881 mm
Inhuizen past door deur 800 mm	Ja	Ja
Gewicht (bovenkast)	162	182
Volledige service voor/boven zijde	Ja	Ja
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afzekeren	16 A	16 A
Opgenomen stroom **	1.9 A	2.1 A
Opgenomen vermogen **	210 W / Totaal van de unit inclusief verlichting	245 W / Totaal van de unit inclusief verlichting
Lichtsterkte	> 1000 Lux - dimbaar	> 1000 Lux - dimbaar
Verlichtingstype	LED - dimbaar	LED - dimbaar
Bediening	Touchscreen en afstandsbediening	Touchscreen en afstandsbediening
WCD 230 V	Optioneel	Optioneel
Geluidsdruk **	55 -58 dB(A)	55 -58 dB(A)
Voldoet aan IEST-RP-CC002.4	Ja	Ja
Voldoet aan NEN-EN-ISO 14644-1	ISO Klasse 5	ISO Klasse 5
Geschikt voor GMP	Klasse A	Klasse A
Snelheid NEN-EN-ISO / GMP A	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s	0,25 – 0,50 / 0,36 – 0,54 m/s
Garantie	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek
<b>Filterklasse</b>		
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G4	G4
Absoluutfilter EN1822	H14	H14
<b>Opbouw frame en opties</b>		
Frame	Staal gecoate / RVS 304	Staal gecoate / RVS 304
Hoogte werkruimte	900 mm	900 mm
Hoogte totale unit op frame	2425 / 2600 mm	2425 / 2600 mm
Werkblad	RVS / HPL	RVS / HPL
Hoogte werkblad zit / sta	760 / 940 mm	760 / 940 mm
Werkruimte begrenzing	HPL / Lexaan / veiligheids-glas / PVC flappen stook	HPL / Lexaan / veiligheids-glas / PVC flappen stook
Front ruit	Opklapbaar	Opklapbaar
Werkopening / belading	400 / 900 mm	400 / 900 mm
Extra verdeeldoek CG	Optioneel	Optioneel
WCD in de werkruimte	Optioneel	Optioneel
Beeldscherm in de achterwand	Optioneel	Optioneel
USB / Data	Optioneel	Optioneel
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek

\*\* Afhankelijk van de ingestelde downflow snelheid

#### Interflow

De Stek 15  
1771 SP Wieringerwerf  
Nederland  
T +31 (0)227 60 28 44  
E [info@interflow.nl](mailto:info@interflow.nl)  
W [www.interflow.nl](http://www.interflow.nl)

**Meer weten over de mogelijkheden?**

**Neem contact op met onze adviseur:**

Arjan van der Scheer

M +31 (0)653 54 12 05

E [arjan.vander.scheer@interflow.nl](mailto:arjan.vander.scheer@interflow.nl)