



Crossflow Ecoplant datasheet

Crossflow Ecoplant datasheet

Type	CF Ecoplant basis 61/122	CF Ecoplant plus 61/122	CF Ecoplant basis 61/183	CF Ecoplant plus 61/183
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkblad	Standaard HPL Optioneel RVS316	Standaard HPL Optioneel RVS316	Standaard HPL Optioneel RVS316	Standaard HPL Optioneel RVS316
Materiaal werkruimte	HPL	HPL	HPL	HPL
Uitwendig body (bxdxh) incl. flow begeleider	1250 x 934 x 1144 mm	1250 x 934 x 1144 mm	1860 x 934 x 1144 mm	1860 x 934 x 1144 mm
Werkruimte (bxdxh)	1226 x 600 x 616 mm	1226 x 600 x 616 mm	1836 x 600 x 616 mm	1836 x 600 x 616 mm
Inhuizen past door deur	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte
Totale hoogte incl. onderstel / zit-sta	1904 / 2084 mm	1904 / 2084 mm	1904 / 2084 mm	1904 / 2084 mm
Gewicht (bovenkast)	124 kg	124 kg	172 kg	172 kg
Gewicht onderstel (zithoogte)	23 kg	23 kg	27 kg	27 kg
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	Ja	Ja
Zijwanden	Vaste zijwanden	Doorzichtige panelen	Vaste zijwanden	Doorzichtige panelen
Volledige service voor- / bovenzijde	Ja	Ja	Ja	Ja
Type ventilator	EC-ventilator Tot 70% energiebesparing	EC-ventilator Tot 70% energiebesparing	EC-ventilator Tot 70% energiebesparing	EC-ventilator Tot 70% energiebesparing
Spanning	230V / 50Hz 110V / 60Hz op verzoek	230V / 50Hz 110V / 60Hz op verzoek	230V / 50Hz 110V / 60Hz op verzoek	230V / 50Hz 110V / 60Hz op verzoek
Afzekeren	16 A	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom bij 0,2 m/s flow	0,50 A	0,50 A	0,67 A	0,67 A

Type	CF Ecoplant basis 61/122	CF Ecoplant plus 61/122	CF Ecoplant basis 61/183	CF Ecoplant plus 61/183
Opgenomen vermogen bij 0,2 m/s flowsnelheid	53 Watt p/h	53 Watt p/h	78 Watt p/h	78 Watt p/h
Lichtsterkte	1000 Lux LED	1000 Lux LED	1000 Lux LED	1000 Lux LED
Geluidsdruk *	48 dB(A)	48 dB(A)	48 dB(A)	48 dB(A)
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja	Ja	Ja
Ergonomische zithoek	Ja	Ja	Ja	Ja
Deeltjesclassificatie NEN-EN-ISO 14644-1	ISO 7	ISO 7	ISO 7	ISO 7
Luchtsnelheid	0,2 m/s	0,2 m/s	0,2 m/s	0,2 m/s
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Op verzoek	Op verzoek	Op verzoek	Op verzoek
Halfrond RVS werkblad zonder flow begeleidingsbeugel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
RVS HEPA bescherm- rooster (verwijderbaar)	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Standaard onderstel	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm
Elektrisch hoog-laag frame	Optioneel min. 640 / max. 1290 mm	Optioneel min. 640 / max. 1290 mm	Optioneel min. 640 / max. 1290 mm	Optioneel min. 640 / max. 1290 mm
Flow begeleidingsbeugel	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Flowsensor	Optioneel	Standaard	Optioneel	Standaard
UV-C module	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

* Afwijkingen mogelijk in praktijksituaties

Crossflow Ecoplant datasheet

Type	CF Ecoplant basis 61/122	CF Ecoplant plus 61/122	CF Ecoplant basis 61/183	CF Ecoplant plus 61/183
Single steri frame incl. PTFE ring in werkblad	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Doorvoeren in zijpaneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Visueel alarm	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Dubbele WCD 230V	Optioneel	Onder werkblad	Optioneel	Onder werkblad

Filterklasse				
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	90% M5 Coarse	90% M5 Coarse	90% M5 Coarse	90% M5 Coarse
Absoluutfilter EN1822	H14	H14	H14	H14

Crossflow Ecoplant datasheet

Type	CF Ecoplant basis 61/91	CF Ecoplant basis 91/244
Materiaal kast	HPL	HPL
Materiaal werkblad	Standaard HPL Optioneel RVS316	Standaard HPL Optioneel RVS316
Materiaal werkruimte	HPL	HPL
Uitwendig body (bxdxh) incl. flow begeleider	946 x 934 x 1144 mm	2500 x 934 x 1449 mm
Werkruimte (bxdxh)	922 x 600 x 616 mm	2476 x 600 x 921 mm
Inhuizen past door deur	850 mm	850 mm
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte
Totale hoogte incl. onderstel / zit-sta	1904 / 2084 mm	2209 / 2389 mm
Gewicht (bovenkast)	110 kg	230 kg
Gewicht onderstel (zithoogte)	20 kg	32 kg
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja
Zijwanden	Vaste zijwanden	Vaste zijwanden
Volledige service voor- / bovenzijde	Ja	Ja
Type ventilator	EC-ventilator Tot 70% energiebesparing	EC-ventilator Tot 70% energiebesparing
Spanning	230V / 50Hz 110V / 60Hz op verzoek	230V / 50Hz 110V / 60Hz op verzoek
Afzekeren	16 A	16 A
Opgenomen stroom bij 0,2 m/s flow	0,40 A	0,80 A

Type	CF Ecoplant basis 61/91	CF Ecoplant basis 91/244
Opgenomen vermogen bij 0,2 m/s flowsnelheid	53 Watt p/h	95 Watt p/h
Lichtsterkte	1000 Lux LED	1000 Lux LED
Geluidsdruk *	48 dB(A)	48 dB(A)
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja
Ergonomische zithoek	Ja	Ja
Deeltjesclassificatie NEN-EN-ISO 14644-1	ISO 7	ISO 7
Luchtsnelheid	0,2 m/s	0,2 m/s
Garantie	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Op verzoek	Op verzoek
Halfrond RVS werkblad zonder flow begeleidingsbeugel	Optioneel	Optioneel
RVS HEPA bescherm- rooster (verwijderbaar)	Optioneel	Optioneel
Standaard onderstel	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm
Elektrisch hoog-laag frame	Optioneel min. 640 / max. 1290 mm	Optioneel min. 640 / max. 1290 mm
Flow begeleidingsbeugel	Standaard	Standaard
Flowsensor	Optioneel	Optioneel
UV-C module	Optioneel	Optioneel

* Afwijkingen mogelijk in praktijksituaties

Crossflow Ecoplant datasheet

Type	CF Ecoplant basis 61/91	CF Ecoplant basis 91/244
Single steri frame incl. PTFE ring in werkblad	Optioneel	Optioneel
Doorvoeren in zijpaneel	Optioneel	Optioneel
Visueel alarm	Optioneel	Optioneel
Dubbele WCD 230V	Optioneel	Optioneel

Filterklasse		
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	90% M5 Coarse	90% M5 Coarse
Absoluutfilter EN1822	H14	H14

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op met onze adviseur:

Arjan van der Scheer
M +31 (0)6 53 54 12 05
E arjan.vander.scheer@interflow.nl

Niek Nuijten
M +31 (0)6 27 36 73 75
E niek.nuijten@interflow.nl

Interflow
De Stek 15
1771 SP Wieringerwerf
Nederland
T +31 (0)227 60 28 44
E info@interflow.nl
W www.interflow.nl