



Downflow Unit datasheet

Downflow unit

datasheet

Type	DF 61/61	DF 61/76	DF 61/91	DF 61/122
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkblad	RVS / HPL	RVS / HPL	RVS / HPL	RVS / HPL
Materiaal werkruimte	HPL	HPL	HPL	HPL
Uitwendig body (bxdxh)	700 x 706 x 800 mm	850 x 706 x 800 mm	1005 x 706 x 800 mm	1310 x 706 x 800 mm
Werkruimte (bxdxh)	574 x 578 x 900 mm	730 x 578 x 900 mm	883 x 578 x 900 mm	1188 x 578 x 900 mm
Inhuizen past door deur	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte
Totale hoogte incl. onderstel / zit-sta	1560 / 1740 mm	1560 / 1740 mm	1560 x 1740 mm	1560 / 1740 mm
Gewicht (bovenkast)	82 kg	95 kg	105 kg	122 kg
Gewicht onderstel (zithoogte)	23 kg	23 kg	27 kg	27 kg
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	Ja	Ja
Volledige service voor- / bovenzijde	Ja	Ja	Ja	Ja
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Afzekeren	16 A	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom bij 0,25 m/s flowsnelheid	1,1 A	1,2 A	1,3 A	1,4 A
Opgenomen vermogen bij 0,25 m/s flowsnelheid	150 Watt	160 Watt	170 Watt	180 Watt
Lichtsterkte	1000 Lux LED dimbaar	1000 Lux LED dimbaar	1000 Lux LED dimbaar	1000 Lux LED dimbaar

Type	DF 61/61	DF 61/76	DF 61/91	DF 61/122
Geluidsdruk *	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja	Ja	Ja
Ergonomische zithoek	Ja	Ja	Ja	Ja
Voldoet aan NEN-EN-ISO 14644-1 en GMP-klasse A	0,25 - 0,50 m/s 0,36 - 0,54 m/s	0,25 - 0,50 m/s 0,36 - 0,54 m/s	0,25 - 0,50 m/s 0,36 - 0,54 m/s	0,25 - 0,50 m/s 0,36 - 0,54 m/s
Bediening	Touchscreen / PLC	Touchscreen / PLC	Touchscreen / PLC	Touchscreen / PLC
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Op verzoek	Op verzoek	Op verzoek	Op verzoek
Standaard onderstel	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm
Elektrisch hoog-laag frame	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm
WCD 230V	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zijruiten	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Connectivity-pakket	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geïntegreerde weegbalans-voorziening	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

* Afwijkingen mogelijk in praktijksituaties

Filterklasse				
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G4	G4	G4	G4
Absoluutfilter EN1822	H14	H14	H14	H14

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op met onze adviseur:

Arjan van der Scheer

M +31 (0)6 53 54 12 05

E arjan.vander.scheer@interflow.nl

Niek Nuijten

M +31 (0)6 27 36 73 75

E niek.nuijten@interflow.nl

Interflow

De Stek 15

1771 SP Wieringerwerf

Nederland

T +31 (0)227 60 28 44

E info@interflow.nl

W www.interflow.nl