



Poederafzuigkast datasheet

Poederafzuigkast

datasheet

Type	PAK 30/60	PAK 60/60	PAK 60/90	PAK 60/120
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkblad	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkruimte	HPL	HPL	HPL	HPL
Uitwendig body (bxdxh)	640 x 482 x 850 mm	640 x 750 x 1160 mm	945 x 750 x 1160 mm	1252 x 750 x 1160 mm
Werkruimte (bxdxh)	616 x 280 x 390 mm	616 x 610 x 600 mm	921 x 610 x 600 mm	1228 x 610 x 600 mm
Inhuizen past door deur	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte
Totale hoogte incl. onderstel / zit-sta	1920 / 2100mm	1920 x 2100 mm	1920 x 2100 mm	1920 x 2100 mm
Gewicht (bovenkast)	50 kg	70 kg	100 kg	115 kg
Gewicht onderstel (zithoogte)	23 kg	23 kg	27 kg	27 kg
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	Ja	Ja
Volledige service voor- / bovenzijde	Ja	Ja	Ja	Ja
Instelbare regeling gewenste lichtsnelheid	0,20 - 0,45 m/s	0,20 - 0,45 m/s	0,20 - 0,45 m/s	0,20 - 0,45 m/s
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Afzekeren	16 A	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom bij 0,2 m/s flowsnelheid	0,8 A	0,9 A	1,0 A	1,1 A
Opgenomen vermogen bij 0,2 m/s flowsnelheid	85 Watt	100 Watt	110 Watt	115 Watt
Lichtsterkte	> 750 Lux LED aan / uit	> 750 Lux LED aan / uit	> 1000 Lux LED dimbaar	> 1000 Lux LED dimbaar

Type	PAK 30/60	PAK 60/60	PAK 60/90	PAK 60/120
Geluidsdruk *	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja	Ja	Ja
Ergonomische zithoek	Ja	Ja	Ja	Ja
Bediening	Traploze regeling	Traploze regeling	Touchscreen / PLC	Touchscreen / PLC
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Op verzoek	Op verzoek	Op verzoek	Op verzoek
Standaard onderstel	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm
Elektrisch hoog-laag frame	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm
WCD 230V	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zijruiten	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Connectivity-pakket	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geïntegreerde weegbalans-voorziening	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

* Afwijkingen mogelijk in praktijksituaties

Filterklasse				
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G3	G3	G3	G3
Absoluutfilter EN1822	H14	H14	H14	H14

Poederafzuigkast

datasheet

Type	PAK 60/150	PAK 60/180	PAK 90/90	PAK 90/120
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkblad	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkruimte	HPL	HPL	HPL	HPL
Uitwendig body (bxdxh)	1556 x 750 x 1160 mm	1862 x 750 x 1160 mm	945 x 750 x 1460 mm	1252 x 750 x 1460 mm
Werkruimte (bxdxh)	1532 x 610 x 600 mm	1838 x 610 x 600 mm	921 x 610 x 900 mm	1228 x 610 x 900 mm
Inhuizen past door deur	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte
Totale hoogte incl. onderstel / zit-sta	1920 / 2100mm	1920 x 2100 mm	1920 x 2100 mm	1920 x 2100 mm
Gewicht (bovenkast)	135 kg	150 kg	120 kg	130 kg
Gewicht onderstel (zithoogte)	23 kg	23 kg	27 kg	27 kg
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	Ja	Ja
Volledige service voor- / bovenzijde	Ja	Ja	Ja	Ja
Instelbare regeling gewenste lichtsnelheid	0,20 - 0,45 m/s	0,20 - 0,45 m/s	0,20 - 0,45 m/s	0,20 - 0,45 m/s
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Afzekeren	16 A	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom bij 0,2 m/s flowsnelheid	1,2 A	1,65 A	0,52 A	1,2 A
Opgenomen vermogen bij 0,2 m/s flowsnelheid	120 Watt	252 Watt	90 Watt	120 Watt
Lichtsterkte	> 1000 Lux LED dimbaar	> 1000 Lux LED dimbaar	> 1000 Lux LED dimbaar	> 1000 Lux LED dimbaar

Type	PAK 60/150	PAK 60/180	PAK 90/90	PAK 90/120
Geluidsdruk *	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja	Ja	Ja
Ergonomische zithoek	Ja	Ja	Ja	Ja
Bediening	Touchscreen / PLC	Touchscreen / PLC	Touchscreen / PLC	Touchscreen / PLC
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Op verzoek	Op verzoek	Op verzoek	Op verzoek
Standaard onderstel	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm
Elektrisch hoog-laag frame	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm
WCD 230V	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zijruiten	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Connectivity-pakket	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geïntegreerde weegbalans-voorziening	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

* Afwijkingen mogelijk in praktijksituaties

Filterklasse				
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G3	G3	G3	G3
Absoluutfilter EN1822	H14	H14	H14	H14

Poederafzuigkast

datasheet

Type	PAK 90/150	PAK 90/180
Materiaal kast	HPL	HPL
Materiaal werkblad	HPL	HPL
Materiaal werkruimte	HPL	HPL
Uitwendig body (bxdxh)	1556 x 750 x 1460 mm	1862 x 750 x 1460 mm
Werkruimte (bxdxh)	1532 x 610 x 900 mm	1838 x 610 x 900 mm
Inhuizen past door deur	800 mm	800 mm
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte
Totale hoogte incl. onderstel / zit-sta	1920 / 2100mm	1920 x 2100 mm
Gewicht (bovenkast)	165 kg	195 kg
Gewicht onderstel (zithoogte)	23 kg	23 kg
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja
Volledige service voor- / bovenzijde	Ja	Ja
Instelbbare regeling gewenste lichtsnelheid	0,20 - 0,45 m/s	0,20 - 0,45 m/s
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Afzekeren	16 A	16 A
Opgenomen stroom bij 0,2 m/s flowsnelheid	1,5 A	1,6 A
Opgenomen vermogen bij 0,2 m/s flowsnelheid	150 Watt	200 Watt
Lichtsterkte	> 1000 Lux LED dimbaar	> 1000 Lux LED dimbaar

Type	PAK 90/150	PAK 90/180
Geluidsdruk *	47 dB(A)	47 dB(A)
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja
Ergonomische zithoek	Ja	Ja
Bediening	Touchscreen / PLC	Touchscreen / PLC
Garantie	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Op verzoek	Op verzoek
Standaard onderstel	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm
Elektrisch hoog-laag frame	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm
WCD 230V	Optioneel	Optioneel
Zijruiten	Optioneel	Optioneel
Connectivity-pakket	Optioneel	Optioneel
Geïntegreerde weegbalans-voorziening	Optioneel	Optioneel

* Afwijkingen mogelijk in praktijksituaties

Filterklasse		
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G3	G3
Absoluutfilter EN1822	H14	H14

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op met onze adviseur:

Arjan van der Scheer

M +31 (0)6 53 54 12 05

E arjan.vander.scheer@interflow.nl

Niek Nuijten

M +31 (0)6 27 36 73 75

E niek.nuijten@interflow.nl

Interflow

De Stek 15

1771 SP Wieringerwerf

Nederland

T +31 (0)227 60 28 44

E info@interflow.nl

W www.interflow.nl