

Poederafzuigkast
Safe Change
datasheet

Poederafzuigkast Safe Change datasheet

Type	PAK-SC 60/120	PAK-SC 60/150	PAK-SC 60/180
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkblad	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkruimte	HPL	HPL	HPL
Uitwendig body (bxdxh)	1414 x 795 x 1350 mm	1718 x 795 x 1350 mm	2024 x 795 x 1350 mm
Werkruimte (bxdxh)	1228 x 610 x 616 mm	1532 x 610 x 616 mm	1838 x 610 x 616 mm
Inhuizen past door deur	800 mm	800 mm	800 mm
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte
Totale hoogte incl. onderstel / zit-sta	2110 x 2290 mm	2110 x 2290 mm	2110 x 2290 mm
Gewicht (bovenkast)	115 kg	135 kg	150 kg
Gewicht onderstel (zithoogte)	23 kg	23 kg	27 kg
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	Ja
Volledige service voorzijde	Ja	Ja	Ja
Instelbare regeling gewenste lichtsnelheid	0,20 - 0,50 m/s	0,20 - 0,50 m/s	0,20 - 0,50 m/s
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Afzekeren	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom bij 0,2 m/s flowsnelheid	0,5 A	0,9 A	0,95 A
Opgenomen vermogen bij 0,2 m/s flowsnelheid	80 Watt	100 Watt	105 Watt
Lichtsterkte	> 1500 Lux LED dimbaar	> 1500 Lux LED dimbaar	> 1500 Lux LED dimbaar

Type	PAK-SC 60/120	PAK-SC 60/150	PAK-SC 60/180
Geluidsdruk *	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja	Ja
Ergonomische zithoek	Ja	Ja	Ja
Bediening	Touchscreen / PLC	Touchscreen / PLC	Touchscreen / PLC
Visueel rood licht alarm	Ja	Ja	Ja
Voorfilter vervuiling detectie	Ja	Ja	Ja
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Op verzoek	Op verzoek	Op verzoek
Standaard onderstel	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm
Elektrisch hoog-laag frame	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm
WCD 230V	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zijruiten	Optioneel één zijde	Optioneel één zijde	Optioneel één zijde
Connectivity-pakket	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geïntegreerde weegbalans-voorziening	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Flow bewaking en ruitbewaking	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Filterklasse			
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G3	G3	G3
Hoofdfilter EN1822	H14	H14	H14
Tweetraps eindfilter EN1822	H14	H14	H14

Poederafzuigkast Safe Change datasheet

Type	PAK-SC 90/90	PAK-SC 90/120	PAK-SC 90/150	PAK-SC 90/180
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkblad	HPL	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkruimte	HPL	HPL	HPL	HPL
Uitwendig body (bxdxh)	1107 x 795 x 1650 mm	1414 x 795 x 1650 mm	1718 x 795 x 1650 mm	2024 x 795 x 1650 mm
Werkruimte (bxdxh)	921 x 610 x 916 mm	1228 x 610 x 916 mm	1532 x 610 x 916 mm	1838 x 610 x 916 mm
Inhuizen past door deur	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte	760 / 940 mm zit- / sta hoogte
Totale hoogte incl. onderstel / zit-sta	2410 x 2590 mm	2410 x 2590 mm	2410 x 2590 mm	2410 x 2590 mm
Gewicht (bovenkast)	120 kg	130 kg	165 kg	195 kg
Gewicht onderstel (zithoogte)	23 kg	23 kg	27 kg	27 kg
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	Ja	Ja
Volledige service voorzijde	Ja	Ja	Ja	Ja
Instelbare regeling gewenste lichtsnelheid	0,20 - 0,50 m/s	0,20 - 0,50 m/s	0,20 - 0,50 m/s	0,20 - 0,50 m/s
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Afzekeren	16 A	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom bij 0,2 m/s flowsnelheid	0,5 A	0,8 A	0,85 A	1,0 A
Opgenomen vermogen bij 0,2 m/s flowsnelheid	80 Watt	95 Watt	100 Watt	110 Watt
Lichtsterkte	> 1500 Lux LED dimbaar	> 1500 Lux LED dimbaar	> 1500 Lux LED dimbaar	> 1500 Lux LED dimbaar

Type	PAK-SC 90/90	PAK-SC 90/120	PAK-SC 90/150	PAK-SC 90/180
Geluidsdruk *	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja	Ja	Ja
Ergonomische zithoek	Ja	Ja	Ja	Ja
Bediening	Touchscreen / PLC	Touchscreen / PLC	Touchscreen / PLC	Touchscreen / PLC
Visueel rood licht alarm	Ja	Ja	Ja	Ja
Voorfilter vervuiling detectie	Ja	Ja	Ja	Ja
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Op verzoek	Op verzoek	Op verzoek	Op verzoek
Standaard onderstel	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm
Elektrisch hoog-laag frame	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm
WCD 230V	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zijruiten	Optioneel één zijde	Optioneel één zijde	Optioneel één zijde	Optioneel één zijde
Connectivity-pakket	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geïntegreerde weegbalans-voorziening	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Flow bewaking en ruitbewaking	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Filterklasse				
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G3	G3	G3	G3
Hoofdfilter EN1822	H14	H14	H14	H14
Tweetraps eindfilter EN1822	H14	H14	H14	H14

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op met onze adviseur:

Arjan van der Scheer

M +31 (0)6 53 54 12 05

E arjan.vander.scheer@interflow.nl

Niek Nuijten

M +31 (0)6 27 36 73 75

E niek.nuijten@interflow.nl

Interflow

De Stek 15

1771 SP Wieringerwerf

Nederland

T +31 (0)227 60 28 44

E info@interflow.nl

W www.interflow.nl