

Microbiologisch veiligheidskabinet datasheet



Microbiologisch veiligheidskabinet Excellent datasheet

Type	Interflow MVK 130 IIA / IIB	Interflow MVK 160 IIA / IIB	Interflow MVK 190 IIA / IIB
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkblad	RVS 316	RVS 316	RVS 316
Materiaal werkruimte	RVS 316	RVS 316	RVS 316
Afm. uitwendig body (bx dxh)	1322 x 863 x 1840 mm	1622 x 863 x 1840 mm	1932 x 863 x 1840 mm
Afm. werkruimte (bx dxh)	1190 x 600 x 665 mm	1490 x 600 x 665 mm	1800 x 600 x 665 mm
Inhuizen past door deur 800 mm	Ja, demontage wandafwerking	Ja, demontage wandafwerking	Ja, demontage wandafwerking
Minimale transportbreedte [d]	783 mm	783 mm	783 mm
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	790 / 950 mm (zit / sta hoogte)	790 / 950 mm (zit / sta hoogte)	790 / 950 mm (zit / sta hoogte)
Hoogte werkopening	160 mm	160 mm	160 mm
Totale hoogte incl. onderstel / zit-sta	2241 / 2401 mm / incl. trekonderbreker + 45 mm	2241 / 2401 mm / incl. trekonderbreker + 45 mm	2241 / 2401 mm / incl. trekonderbreker + 45 mm
Gewicht (bovenkast)	320 kg	360 kg	400 kg
Elektrisch hoog-laagframe	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	Ja
Werkblad 2-3 ltr. Waterkering	Ja	Ja	Ja
Werkblad delen	1 deel (meer delen mogelijk)	1 deel (meer delen mogelijk)	1 deel (meer delen mogelijk)
Volledige service voorzijde	Ja	Ja	Ja
Kantelbare frontruit	Ja	Ja	Ja

Type	Interflow MVK 130 IIA / IIB	Interflow MVK 160 IIA / IIB	Interflow MVK 190 IIA / IIB
Ruitstanden	- werkstand 160 mm - volledig open 500 mm - volledig gesloten - reinigingsstand scharnierbaarklapbaar	- werkstand 160 mm - volledig open 500 mm - volledig gesloten - reinigingsstand scharnierbaar	- werkstand 160 mm - volledig open 500 mm - volledig gesloten - reinigingsstand scharnierbaar
Lekbak 1,5 ltr.	Ja	Ja	Ja
V-groef afzuiging	Ja	Ja	Ja
Afvoerlucht	310 m ³ /h	420 m ³ /h	470 m ³ /h
Afvoerlucht voor trekonderbreker	360 m ³ /h	470 m ³ /h	520 m ³ /h
Geïntegreerde trekonderbreker	Ja	Ja	Ja
Aansluitopening afvoer	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm
Downflowsnelheid NEN/ISO	0,25 / 0,50 m/s 0,36 / 0,54 m/s	0,25 / 0,50 m/s 0,36 / 0,54 m/s	0,25 / 0,50 m/s 0,36 / 0,54 m/s
Inflowsnelheid NEN / WHO	0,40 m/s / 0,51 m/s	0,40 m/s / 0,51 m/s	0,40 m/s / 0,51 m/s
Type ventilator	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Afzekeren	16 A	16 A	16 A
Opgenomen stroom	1,5 A / 1,85 A (incl. verlichting)	1,85 A / 2,25 A (incl. verlichting)	2,1 A / 2,7 A (incl. verlichting)
Opgenomen vermogen	205 W / 230 W (incl. verlichting)	250 W / 280 W (incl. verlichting)	300 W / 340 W (incl. verlichting)
Lichtsterkte	1000 Lux (dimbaar)	1000 Lux (dimbaar)	1000 Lux (dimbaar)

Microbiologisch veiligheidskabinet Excellent datasheet

Type	Interflow MVK 130 IIA / IIB	Interflow MVK 160 IIA / IIB	Interflow MVK 190 IIA / IIB
Verlichtingstype	LED-dimbaar	LED-dimbaar	LED-dimbaar
Bediening	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie	Touchscreen / PLC technologie
WCD 230 V	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zijruiten	Optioneel	Optioneel	Optioneel
In het werkblad geïntegreerde weegbalans voorzieningen	Optioneel	Optioneel	Optioneel
VHP voorbereid	VHP-pakket optioneel	VHP-pakket optioneel	VHP-pakket optioneel
Visueel alarm	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Geluidsdruk *	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Ergonomische zithoek 12 graden	Ja	Ja	Ja
Ergonomische beenruimte	Ja	Ja	Ja
Voldoet aan NEN 12469	Ja	Ja	Ja
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek	Bespreekbaar / eigen fabriek

* Onder optimale omstandigheden

Filterklasse			
Voorfilter NEN-EN-ISO 16890	G3	G3	G3
Hoofdfilter onder werkblad (IIB)	H14	H14	H14
Downflow absoluutfilter, EN1822	H14	H14	H14
Exhaustflow absoluutfilter, EN1822	H14	H14	H14

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op met onze adviseur:

Arjan van der Scheer

M +31 (0)653 54 12 05

E arjan.vander.scheer@interflow.nl

Niek Nuijten

M +31 (0)6 27 36 73 75

E niek.nuijten@interflow.nl

Interflow

De Stek 15

1771 SP Wieringerwerf

Nederland

T +31 (0)227 60 28 44

E info@interflow.nl

W www.interflow.nl